

Stromverteiler BSV 4/32 FS für Ausseneinsatz, CH Stecksystem IP 55, 4x Steckdosen T25, 3x CEE Steckdosen, CEE Stecker, Kabel 2 m H07RN- F5G4.0 FI+LS



Artikelnummer 1154902800
EAN 4007123311682

BESCHREIBUNG

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Ideal für den belastbaren Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA.
- Automatenisierung: 1 x LS 400 V/16 A (2 x CEE).
- 1 x LS 400 V/16 A (4x T25).
- CH Stecksystem IP 55.
- CEE-Stecker 5-polig, 400 V, 32 A (IP 44).
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V, 32 A (IP 44).
- 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A (IP 44).
- 4 Steckdosen T25/5, 230 V/400 V, 16 A (IP 55).

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Bemessungsstrom (FI)	30 mA
Kabellänge	2 m	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 2x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0	CEE-Steckdose - 32 A	CEE 1x 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Leitungsschutzschalter	6	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
FI-Schalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Absicherung	LS-Schalter	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26 cm x 32 cm x 62 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	8.1 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7.5 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	26 cm x 32 cm x 62 cm