

Technisches Datenblatt:

Deckenventilator Unione

SKU	Produktname	Kurzbeschreibung	Barcode/EAN	Marke
213300	UNIONE LED	UNIONE 56 DC FAN/LT ORB	9333509174653	Lucci Air
Gehäusefarbe	Gehäusematerial	Flügelfarbe	Flügelmaterial	Holz
ORB	Steel	Dunkel Koa	ABS	N/A
Durchmesser (in/cm)	Raumgröße (m²)	IP Schutz	Indoor / Outdoor	Schutzklasse
56/142	37	n/a	Indoor	I
1	OKII I	550	EDDEL De vieteiemen	Verbrauch
Leuchtmittel GX53 152MM 12W	SKU Leuchtmittel 121354	EEC	EPREL Registrierungsnr.	Leuchtmittel
GX53 152IVIIVI 12VV		F	844314	12W
Anzahl Leuchtm.	max Verbrauch Leuchtm.	Dimmbar	Leuchtfarbe (K)	Lumen
Anzam Ledonam.	12	3-Stufen-dimmbar	3000	1100
'	Lebensd, Leuchtm.	o otalon allimbal	0000	1100
Lebensdauer Leuchtm. (Std.)	Schaltzyklus	Sommer / Winter Modus	Steuerung	FB Тур
30.000	15.000	Ja	Fernbedienung	Funk
Funktionen FB	Batterien für FB	Geschwindigkeiten	Current / Motor Typ	Flügelneigung
Geschwindigkeiten, Licht, S/W	AAA 2x	6	0,218	14,4°
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-, -	
				Verbrauch (ohne
Deckenneigung	Motor Durchmesser	Pole	Abhängung von Decke	Leuchte)
11°	153mm	12	33.5 cm	26W
				Sound Pressure
Standby Power Verbrauch	Nominal Voltage	Amps (h/m/l)	UPM(h/m/l)	Level DB (A) (h/m/l)
< 0,5 W	220-240 V	.218/.188/.134/.092/.066/.053	209/196/170/143/116/90	max 37
< 0,5 VV	Abstand Decke zum	Abstand Decke zum	209/190/170/143/110/90	IIIax 31
Abstand Decke zu Flügeln	Kettenzug	Baldachin	Breite Motorgehäuse	Breite Baldachin
33 cm	N/A	5 cm	24 cm	15 cm
				Brutto Gewicht
Abstand Decke zur Leuchte	Air flow (m3/min)	Befestigungssystem	Netto Gewicht (kg)	(kg)
33,5	186	Stange	6	9,5
				Verpackungsm.
Nachhaltige Verpackung	Verpackungsmaterial	Verpackungsmaterial Karton	Verpackungsmaterial Styropor	Kunststoff
Ja	3,5 kg	3,43 kg	0	0,07 kg
				zusätzliche
Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe	Kartonvolumen	Leuchte
74 cm	36 cm	27 cm	0,07 m³	N/A
	ck II			
Stangenlänge	SKU Verlängerungsstange	Zolltarifnummer	Herstellungsland	