

# Enrouleur Brobusta 380 pour utilisation à l'extérieur, système de connexion CH IP 55, 2 prises T25, 2 prise CEE, fiche CEE, câble 25 m H07RN-F 5G4,0, noir



Référence 1319102824  
Code-barre 4007123311637

## DESCRIPTION

- Avec coupure de sécurité à 3 pôles et contrôleur de température.
- Coupe-circuit RCD 30 mA.
- 1 fusible automatique 400 V/16 A 3 pôles.
- Système de connexion CH IP 55.
- Fiche CEE à 5 pôles, 400 V, 32 A avec inverseur de phase (IP 44).
- 1 Prise CEE à 5 pôles, 400 V, 32 A (IP 44).
- 1 Prise CEE à 5 pôles, 400 V, 16 A (IP 44).
- 2 Prises T25/5, 400 V + 230 V, 16 A (IP 55).

## DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Couleur du câble	noir
Référence	1319102824	Diamètre du tambour	380 mm
Code-barre	4007123311637	Type de fiche	CEE 32 A 3P+N+T (5p) 400 V~
Longueur de câble	25 m	Max. capacité de charge actuelle	32 A
Type de câble	H07RN-F 5G4,0	Indice de protection (IP)	IP44

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	21.5 kg
Poids du produit (sans emballage)	20.5 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	52 cm x 38 cm x 28 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	52 cm x 38 cm x 28 cm		