



guttagliss ALU-Universalprofil für Hohlkammerplatten

Rohstoffe / Materialien:	ALU-Grundträger: ALU-Pressblank Dichtung: Dynamisch vernetztes PP-EPDM TE (EPDM-X+PP)
Verwendbar für:	für 10; 16 und 25 mm starke Hohlkammerplatten
Profilhöhe:	je nach eingesetzter Plattenstärke
Spezifische Dichte:	ALU = 2,70 g/cm ³
Artikel:	<ul style="list-style-type: none"> - ALU-Universalprofil mit 2 Auflagegummi und 2 eingezogenen Dichtlippen (auch für Echtglas geeignet) - ALU-Zierklemmdeckel silber eloxiert oder ALU-Zierklemmdeckel weiß pulverbeschichtet - Abschluss: ALU-Wandabschlussprofil silber pressblank mit hellgrauer Dichtlippe für 8-18° Neigung oder Firstprofil silber mit 2 eingezogenen Dichtlippen - ALU-U-Profil für 10,00; 16,00 und 25,00 mm pressblank oder weiß, mit Tropfnase für den unteren Verschluss der Hohlkammerplatten
Farben:	Silber
Temperaturbeständigkeit:	Dichtgummi: k.A. ALU: Schmelzbereich 610 - 650 °C
Länge:	2.000 - 6.000 mm
Breite:	60 - 63 mm
Brandverhalten:	ALU - Schmelzbereich 610 - 650 °C
Zugfestigkeit:	ALU = 215,00 N/mm ² Dichtgummi = 6,5 Mpa
Dachneigung:	mind. 7°
E-Modul:	k.A.
Beschreibung:	Einfaches Verlegesystem mit starkem Auflagegummi (auch für Echtglas geeignet)
Eigenschaften:	keine Korrosion, helle und freundliche Farbe, einfache Verlegung, wenige kompakte Komponenten, lange Lebensdauer
Anwendung:	Dacheindeckungen, Wandverkleidungen, Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Freisitze, Pergolen, Carports, ... und Ihre Idee



guttagliss ALU-Universalprofil für Hohlkammerplatten

Garantie:

Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen

Hinweis:

Die Verlegesysteme sind nicht selbsttragend und erfordern auf jeden Fall eine Unterkonstruktion! Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.

24.03.2020

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-220 | Fax: 0781 609-3220 | E-mail: technik@gutta.com

www.gutta.com