

Serie | 8, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm PXX801D67E

B


Accessoires en option

HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ39050 , HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HEZ9VEDUO FILTRE REDUCTEUR DE BRUIT, HEZ9VRCR0 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, HEZ9VRPD0 KIT DE RECYCLAGE PARTIEL, HEZ9VRUD0 Starter kit unducted recirculation (Plug

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Largeur (mm) :	792
Dimensions du produit (mm) :	227 x 792 x 512
Dimensions du produit emballé (mm) :	431 x 956 x 666
Poids net (kg) :	28.905
Poids brut (kg) :	33.8
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Brûleurs scellés :	Non
Booster sur chaque foyer :	All
Puissance du 2nd foyer :	3.3
Power of 2nd heating element (kW in boost) :	3.7
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	500
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	615.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	622
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	69
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	30
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50-60
Couleur de l'appareil :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Dimensions du produit (mm) :	227 x 792 x 512
Dimensions du produit emballé (mm) :	431 x 956 x 666
Poids net (kg) :	28.905
Poids brut (kg) :	33.8



Serie | 8, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm PXX801D67E

Equipement professionnel:

- DirectSelect Premium
- PerfectCook Sensor (Sensor non inclus)
- Sonde PerfectFry à 5 niveaux de température

Design

- Affleurant

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- PanBoost

Confort

- 2 Flex-Zones
- MoveMode (3 levels)
- varioMotion
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie
 - Chronomètre
- ReStart fonction
- QuickStart fonction
- Home Connect possible sur un réseau local
- Zone chauffe-plat
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- 17 niveaux de puissance
- Dimensions des zones de cuisson:
 - Zones de cuisson: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction
- 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm

Environnement / Sécurité:

- Détection de casseroles
- Fonction PowerManagement
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Affichage de la consommation d'énergie
- Epaisseur min. du plan de travail : 16 mm
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance conn.: 7.4 kW