



Fiche technique

Molto
Raufaser Reparatur Moltofill
Mastic prêt à l'emploi pour les murs intérieurs tapissés de papier ingrain.

Version:
Mars 2015 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Mastic prêt à l'emploi permettant de reboucher les trous et les fissures dans les murs intérieurs tapissés de papier ingrain. Convient pour tous les papiers ingrains secs et stables de gaufrage moyen. Le produit Molto Raufaser Reparatur Moltofill contient des composants structurants (copeaux de bois), qui reproduisent l'aspect du papier ingrain et rendent ainsi quasiment invisibles les zones réparées.
Propriétés	Mise en œuvre directement à partir du tube. Une fois sec en profondeur, le produit peut être laissé tel quel ou bien être recouvert. Produit réutilisable lorsque celui-ci est conservé dans son emballage bien fermé.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Dispersion de copolymère d'acrylate, dioxyde de titane, calcite, fibres de bois, glycols, white-spirit, eau, additifs, agents conservateurs
Emballages	330 g

Données techniques

Livraison	Pâte
Densité	1,50 g/cm ³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Temps de séchage	De 1 à 3 heures, selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air.

Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Bien nettoyer les supports, éliminer les éléments qui n'adhèrent plus.
Dilution	Le produit est prêt à l'emploi.
Utilisation	Le matériau doit bien remplir, en profondeur également, la zone endommagée avant d'être lissé. En présence de trous particulièrement profonds, répéter le processus.
Traitement ultérieur	Après séchage total, le mastic Molto Raufaser Reparatur Moltofill peut être recouvert d'un revêtement.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

Informations particulières

Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du (de la) 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Pour plus d'informations nous vous prions d'observer l'étiquette du produit et la fiche technique.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.

Informations particulières (suite)

Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.
-------------------------	--

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.