



Fiche technique

Molto
S.O.S. Easy Wandfüller
Premiers secours pour les petits trous – Enduit léger avec d'excellentes capacités de remplissage

Version:
Mars 2016 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Pâte à modeler pouvant être facilement mise en forme et permettant de boucher immédiatement les petits trous et les petits dommages sur les supports tels que la pierre, le béton, le stuc, le papier peint, les panneaux décoratifs, l'enduit, les panneaux de plâtre, etc. Pour une utilisation en couche fine ou épaisse. Peut être parfaitement utilisée sur de l'enduit, du béton, du placoplâtre, du ciment, de la maçonnerie, du polystyrène, de la mousse dure, des panneaux décoratifs, du stuc, du papier peint, du carton, du papier, du bois, etc. Ne doit pas: servir d'ancrage aux chevilles et aux crochets et être utilisée sur des matières plastiques, des métaux ou sur des supports toujours humides ou situés dans le sol.
Propriétés	Mise en œuvre en l'état, directement à partir du tube. Utilisation extrêmement aisée. Mise en œuvre en couches très épaisses et lissage en couches très fines. Très grande résistance et capacité de remplissage, ne se rétracte pas. Mise en forme et modelage faciles Pas de ponçage nécessaire Retraitement possible en cas de besoin (la pâte n'est pas dure comme de la pierre) après séchage en profondeur. Réutilisation possible lorsque la pâte est entreposée dans son emballage fermé de manière étanche.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Dispersion de copolymère d'acrylate, matières de remplissage au silicate, eau, esters, alcool, additifs, agents conservateurs
Emballages	2 x 20 ml

Données techniques

Livraison	Pâte prête à l'emploi
Densité	0,5 g/cm ³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Consommation	En fonction de la quantité d'application.
Temps de séchage	1 mm d'épaisseur après env. 30 minutes, 5 mm d'épaisseur après env. 4 heures, 10 mm d'épaisseur après env. 24 heures, en fonction de la température et de l'humidité de l'air.

Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Bien nettoyer les supports. Enlever les couches non adhérentes. Evaser légèrement les fissures cunéiformes. Appliquer une couche de fond avec Molto Tiefgrund sur les supports absorbants et sablonneux.
Utilisation	Pour réparer et boucher des trous ou des fissures, presser la pâte à partir du tube directement dans la partie endommagée, puis lisser avec une spatule. Pour les travaux de modelage, faire sortir du tube la quantité nécessaire, puis procéder au modelage avec les mains ou tout outil adapté.
Traitement ultérieur	Molto S.O.S. Easy Wandfüller permet d'obtenir une surface lisse. En cas de besoin et après séchage complet en profondeur, la surface enduite peut être retraitée et / ou recouverte d'un revêtement. Lors d'une utilisation à l'extérieur, appliquer immédiatement après séchage deux couches du revêtement choisi sur la partie traitée.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

Informations particulières	
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Avant d'utilisation, consulter l'étiquette du produit, ainsi que la fiche des données de sécurité.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.