



Fiche technique

Molto
Holz Lack Spachtel
Pour un lissage fin des supports en bois en vue de l'application d'une couche de vernis.

Version:
Mars 2023 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Pour un lissage fin des supports en bois neufs ou déjà peints, comme des portes, des encadrements, des plinthes, des socles, des lambris, des meubles, etc.
Propriétés	Mise en œuvre aisée. Produit extrêmement dur, mais flexible comme le bois. Ne se rétracte pas et ne se fissure pas, résiste bien aux intempéries et peut être recouvert d'un revêtement.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Résine alkyde, dioxyde de titane, calcite, hydrocarbures aliphatiques, additifs.
Emballages	200 g, 400 g

Données techniques

Livraison	Sous forme de pâte prête à l'emploi
Densité	1,80 g/cm ³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Temps de séchage	Recouvrable après env. 24 heures

Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Poncer le bois neuf, puis appliquer une couche de fond avec le produit Molto Tiefgrund. Eliminer (mécaniquement ou avec un décapant) les anciens revêtements insuffisamment adhérents ou qui s'écaillent. Appliquer ensuite une couche de fond sur toute la surface. Nettoyer et poncer les anciens revêtements intacts.
Utilisation	Appliquer une couche de mastic fine et uniforme et la lisser.
Traitement ultérieur	Les zones et les surfaces mastiquées peuvent être poncées et recouvertes d'un revêtement après environ 24 heures.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils le plus rapidement possible après utilisation avec le nettoyant Molto Pinse! Reiniger. Les résidus de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions.

Informations particulières

Marquage de danger



Attention. Liquide et vapeurs inflammables.
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales.
Contient du (de la) 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique.
Pour plus d'informations nous vous prions d'observer l'étiquette du produit et a fiche technique.

Informations particulières (suite)	
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Éliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.