Fiche technique

Molto
S.O.S. Easy Wandfarbe

Peinture pour la restauration des surfaces des murs et des plafonds.

Novembre 2020

I. Description du produit	
Domaines d'application	Pour les petites restaurations des surfaces des murs et des plafonds après un léger encrassement ou la réparation de dommages mineurs.
Composition d'après VdL-RL01	Dispersion de copolymère acrylique, dioxyde de titane, carbonate de calcium, eau, additifs, isothiazolinones
Propriétés	Application facile pour repeindre des petits dégâts ou de légères salissures. Pour un usage intérieur uniquement.
Nuance	Blanc
Contenance de l'emballage	30 ml
II. Caractéristiques techniques	
Forme livrée	liquide
Finition	Mat
Densité / 20°C	Ca. 1,40 g/cm³.
Valeur pH	7-8.
Solubilité dans l'eau	Miscible.
Température de mise en œuvre	Dè +10°C, idéal sont +15-21°C.
Consommation	30 ml suffisent pour 0,2 m² pour un seul revêtement
Durée de séchage	Peut être retravaillé après environ 4 heures en fonction de la température et de l'humidité.
III. Instructions de travail	
Outils	Rouleau avec réservoir de peinture
Supports	Surfaces peintes avec dispersion pour murs et plafonds. Des zones endommagées des murs et des plafonds réparées avec du mastic Molto
Préparation	Les traitements ultérieurs tels que le ponçage, le décapage à chaud, etc. de couches de peinture sont susceptibles de dégager des poussières et/ou de la fumée dangereuses. Le ponçage humide ou le surfaçage doit être privilégié dans la mesure du possible. Ne réaliser les travaux que dans des endroits bien ventilés. Porter un équipement de protection (respiratoire) adapté au besoin. Vérifiez la résistance et la capacité de charge du support. Enlevez les pièces détachées, les résidus de peinture et la poussière. Réparez les fissures, les trous, les dommages et les irrégularités avec le mastic Molto et laissez sécher complètement. Couvrez / masquez bien les zones adjacentes. Éliminez une éventuelle infestation de moisissures avec le Molto Schimmel Entferner ou le Molto Schimmel Stopp. Laissez la surface sécher avant d'appliquer Molto S.O.S. Easy Wandfarbe.
Dilution	La peinture Molto S.O.S. Easy est prêt à l'emploi et s'applique dans

	son état d'origine.
Application	Bien secouer la peinture Molto S.O.S. Easy Wandfarbe avant de l'utiliser. Enlevez le couvercle. Enlever le sceau de protection avant la première utilisation. Appuyez légèrement sur le réservoir de peinture pour que la peinture se mette sur le rouleau. Ensuite, roulez plusieurs fois sur la surface d'essai (carton, papier) sur une petite surface. De cette façon, la peinture s'étend uniformément dans la tête du rouleau. Maintenant, déroulez la zone à traiter avec Molto S.O.S. Easy Wandfarbe. Veillez à ce que le réservoir de peinture soit maintenu au-dessus du rouleau et que d'autres peintures murales puissent atteindre la tête du rouleau. Si nécessaire, appliquer une deuxième fois après le séchage. Conseil : La peinture Molto S.O.S. Easy Wandfarbe peut également être utilisée pour de petits travaux artisanaux.
Post-traitement	Pas nécessair
Nettoyage des outils	Retirez la tête de rouleau usagée de son support et lavez-la à l'eau et au savon. Ensuite, laissez-le sécher. Éliminez les résidus de nettoyage de manière appropriée.

IV. Conseils particuliers

Marquage UE	Les données pertinentes en matière de sécurité et le marquage sont indiqués dans la fiche de données de sécurité actuelle. Le marquage est également indiqué sur l'étiquette du produit et les consignes qui y sont imprimées doivent être respectées.
Teneur européenne en COV	Limite UE pour ce produit (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient < 5 g/l VOC.
GISCODE	BSW20
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans des bidons d'origine fermés et étanches, à l'abri du gel et à une température inférieure à +30 °C. Ne confier au centre de recyclage que des bidons vides. Déposer les bidons contenant des résidus dans une déchetterie habilitée à traiter des peintures usagées.

Bien lire l'étiquette et les informations relatives au produit avant toute utilisation.

Les présentes données sont des valeurs de référence qui ont été obtenues au laboratoire et dans la pratique et sont fournies à titre indicatif général. Elles ne constituent que des conseils généraux et ne doivent être considérées que comme des descriptions de nos produits qui informent les utilisateurs de leur mise en œuvre et de leur application. Compte tenu de la diversité et de la différenciation des conditions de travail et des matériaux utilisés, nous ne pouvons couvrir tous les cas de figure individuels. En cas de doute, nous vous recommandons par conséquent de réaliser des essais préliminaires ou de vous renseigner auprès d'**Akzo Nobel Coatings AG**. Dans la mesure où n'avons pas expressément indiqué par écrit de propriétés et d'aptitudes spécifiques des produits pour une finalité contractuelle bien définie, tout conseil technique d'utilisation ou toute information reste systématiquement sans engagement bien que nous le ou la dispensions de bonne foi. Notre responsabilité est par ailleurs engagée conformément à nos conditions générales de vente et de livraison.

Cette édition correspond à l'état le plus récent et se substitue aux éditions précédentes

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com