Yachticon A. Nagel GmbH
Bgm.-Bombeck-Str.1–22851 D-Norderstedt
Tel.+49(0)403204997-0, Fax +49(0)403204997-99

Creativ Epoxy Release Agent vaporisateur

Lubrifiant et agent de démoulage sans silicone

La combinaison de haute qualité d'ingrédients actifs à effet glissant élevé, composée de produits naturels purs, l'empêche de coller aux plastiques, moules, métaux et outils.

Creativ Epoxy spray d'agent de démoulage peut être utilisé dans le traitement des matières plastiques, la pulvérisation, le pressage et le formage sous vide.

Spécifications techniques

Odeur :	Solvant
Caractéristiques :	sans silicone
Stabilité de stockage :	24 mois
Couleur :	incolore
Résistance à la température :	-20 à +130 °C

Zones d'application

Particulièrement adapté au traitement de la résine époxy, en particulier pour les tables de rivière et les objets d'art pour libérer la pièce du moule en bon état.

Mode d'emploi / Traitement

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisse, sèches et propres. Agiter le bidon et vaporiser à une distance de 25 cm. La valve spéciale permet de travailler dans n'importe quelle position. L'agent de démoulage est appliqué pour empêcher la résine Creative Epoxy de coller au moule plus tard. Si vous oubliez cette étape, il s'avérera plus tard très difficile de retirer le plateau de table du moule sans l'abîmer. Lorsque l'agent de démoulage a été appliqué sur toute la surface du moule, le bois peut être inséré et fixé dans la position souhaitée dans le moule.

Stockage

Le conteneur est sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50°C.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données de laboratoire et sur notre expérience. Le temps de gel et les propriétés rhéologiques peuvent changer en raison de la nature réactive du matériau. Nous pensons que ces informations sont fiables, mais nous ne pouvons garantir leur applicabilité dans votre processus. Nous déclinons toute responsabilité pour les événements qui pourraient survenir à la suite d'une mauvaise utilisation du produit. En acceptant les produits décrits ici, l'utilisateur assume la responsabilité de tester minutieusement toutes les applications avant de commencer la production. Nos conseils ne doivent pas être considérés comme un encouragement à violer un brevet, une loi, une réglementation de sécurité ou une réglementation en matière d'assurance.

Version 2 – 05/2021

Sécurité et santé

Lors du traitement des produits Creativ Epoxy, les données et réglementations physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques de nos fiches de données de sécurité EG doivent être respectées.

Contenants disponibles : Agent de démoulage 400 ml

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données de laboratoire et sur notre expérience. Le temps de gel et les propriétés rhéologiques peuvent changer en raison de la nature réactive du matériau. Nous pensons que ces informations sont fiables, mais nous ne pouvons garantir leur applicabilité dans votre processus. Nous déclinons toute responsabilité pour les événements qui pourraient survenir à la suite d'une mauvaise utilisation du produit. En acceptant les produits décrits ici, l'utilisateur assume la responsabilité de tester minutieusement toutes les applications avant de commencer la production. Nos conseils ne doivent pas être considérés comme un encouragement à violer un brevet, une loi, une réglementation de sécurité ou une réglementation en matière d'assurance.