



Produkteigenschaften

• Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Hoher Lichtstrom von 2.000 lm. Hohe Systemeffizienz von 150 lm/W. Schaltzyklen von 200.000X. Durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden. Lampenlänge von 1.200 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben / CCG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 5 Jahre Garantie.

Produktübersicht

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Type	LED nicht austauschbar
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	13.3
Spannung (V)	230

ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 840 50K RL 0030240

Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302409
Garantie	5 Jahre

Technische Zeichnungen

