



Produkteigenschaften

• Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Hohes Lumenpaket 2.700 lm. Hohe Systemeffizienz 150 lm/W. Schaltzyklen 200.000X. Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden Lebensdauer. Lampenlänge 1.500 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben / CCG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 5 Jahre Garantie.

Produktübersicht

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Type	LED nicht austauschbar
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	18

ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50K RL 0030244

Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302447
Garantie	5 Jahre

Technische Zeichnungen

