



noma[®] plan



EN

INSULATING PLATE IN EXTRUDED POLYSTYRENE FOR INTERIOR WALLS

DE

EXTRUDIERTES POLYSTYROL INNENDÄMPLATTE

FR

PLAQUE ISOLANTE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ POUR MURS INTÉRIEURS

NL

ISOLATIEPLAAT UIT GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN VOOR BINNENMUREN

PRODUCT FEATURES - PRODUKTEIGENSCHAFTEN - PROPRIÉTÉS DU PRODUIT - PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- ◆ Saves heating costs
- ◆ Covers unevennesses
- ◆ Improves the living environment
- ◆ Increases the temperature of the wall surface
- ◆ Accelerates the heating of the rooms
- ◆ Undercoat for wallpapers, tiles, spackling paste and dispersion paints
- ◆ Spart Heizkosten ein
- ◆ Überdeckt Unebenheiten
- ◆ Verbessert das Wohnklima
- ◆ Erhöht die Wandoberflächentemperatur
- ◆ Führt zu schnellerem Aufheizen der Räume
- ◆ Untergrund für Tapeten, Fliesen, Dispersionsfarben und Dispersionsputze
- ◆ Diminue les coûts de chauffage
- ◆ Recouvre les irrégularités
- ◆ Améliore l'environnement de vie
- ◆ Augmente la température de surface des parois
- ◆ Accélère le chauffage des pièces
- ◆ Sous-couche pour papier peint, carrelage, enduits et peintures en dispersion
- ◆ Bespaart stookkosten
- ◆ Dekt oneffenheden
- ◆ Verbetert de woonomgeving
- ◆ Verhoogt de temperatuur van de wandoppervlakte
- ◆ Versnelt de verwarming van de kamers
- ◆ Ondergrond voor behang, tegels, emulsieverven en dispersie pleisters

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Material - Material - Matériel - Materiaal	XPS			
Thickness - Stärke - Épaisseur - Dikte	3mm	4mm	6mm	7mm
Thermal resistance - Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique - Thermische weerstand	0,075 m ² K/W (10°C)	0,100 m ² K/W (10 °C)	0,146 m ² K/W (10°C)	0,171 m ² K/W (10°C)
Heat loss - Wärmeverlust - Perte d'énergie - Energieverlies	-18%	-22%	-30%	-34%
Temperature resistance - Temperaturbeständig- keit - Résistance à la température - Temperatuurbestendigheid	≤ + 75°C			
Fire classification - Brandklasse Classement au feu - Brandklasse	Euroclass E			
Glue consumption - Kleerverbrauch Consommation de colle - Lijmverbruik	± 350 g/m ² DECOFIT P / DECOFLAIR CM			

APPLICATION - VERARBEITUNG - CONSEILS DE POSE - INSTRUCTIES VOOR PLAATSING

- ◆ The substrate must be clean and dry.
- ◆ Apply **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** adhesive with a 2.5 mm tooth over the entire surface of the wall.
- ◆ Rub the **noma[®]plan** insulation plate with a rubber roller (apply sufficient pressure). Place the plates together and use the **noma[®]fix** tape.
- ◆ We recommend applying a primer to ensure better adhesion of the wallpaper.
- ◆ Let it dry for 48 to 72 hours.
- ◆ Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- ◆ **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** Kleber mit einem 2,5 mm Zahnpachtel auf die Wandfläche vollflächig auftragen.
- ◆ Die Dämmplatte **noma[®]plan** andrücken und mit einer Gummiwalze gleichmäßig anrollen. Stoß an Stoß anbringen, falls nötig **noma[®]fix** Fugenband verwenden.
- ◆ Wir empfehlen eine Haftgrundierung aufzutragen, um für eine bessere Haftung der Tapete zu sorgen.
- ◆ 48 bis 72 Std. trocknen lassen.
- ◆ La surface doit être propre et sèche.
- ◆ Appliquez un adhésif **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** avec une spatule crantée de 2,5 mm sur la surface de la paroi.
- ◆ Placez le panneau isolant **noma[®]plan** et marouflez uniformément à l'aide d'un rouleau en caoutchouc. Posez bout à bout, si nécessaire, utilisez du **noma[®]fix** (bande pour joints).
- ◆ Nous recommandons l'application d'un primer pour assurer une meilleure adhérence du papier peint.
- ◆ Laissez sécher pendant 48 à 72 heures.
- ◆ De ondergrond moet schoon en droog zijn.
- ◆ **DECOFIT P / DECOFLAIR CM** kleefstof met een 2,5 mm vertanding aan te brengen over het gehele oppervlak op het wandoppervlak.
- ◆ De isolatieplaat **noma[®]plan** strijken door middel van een rubberen roller (genoeg druk uitoefenen). Plaats de platen tegen elkaar en gebruik eventueel de **noma[®]fix** tape.
- ◆ We raden aan het aanbrengen van een primer om een betere hechting van het behang te verzekeren.
- ◆ Laat drogen voor 48 tot 72 uur.



PRODUCT RANGE - PRODUKTSORTIMENT - GAMME DE PRODUITS - PRODUCT GAMMA

Type Typ Type Type	Width Breite Largeur Breedte	Length Länge Longueur Lengte	Packaging unit Verpackungseinheit Unité d'emballage Verpakkingseenheid
3mm	2,50 m	0,8 m	40m ² /box
4mm	0,625 m	1,6 (0,8 folded) m	1 pack= 4m ² 6 packs/box
6mm	2,50 m	0,8 m	20 m ² /box
7mm	0,625 m	1,6 (0,8 folded) m	1 pack = 4m ² 3 packs / box

LEGAL INFORMATION - RECHTSINFORMATION - INFORMATIONS LÉGALES - LEGALE INFORMATIE

This data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice. Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability. It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ist die Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, avis, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid. Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

