

PHILIPS

Kit de démarrage Secure
avec capteurs de contact

Hue

Jusqu'à 1 100 lumens*

Éclairage blanc et coloré

Capteurs de contact inclus

Bridge inclus



8720169159617



L'éclairage connecté à vos envies

Faites vos premiers pas avec la sécurité pour maison connectée grâce à ce kit de démarrage Secure, qui comprend trois capteurs de contact Secure en blanc, un détecteur de mouvement, deux ampoules E27 Hue White and Color Ambiance et un Hue Bridge.

Éclairage intelligent

- Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge
- Commandes de l'application
- Détecteurs de contact
- Configurez votre détecteur de mouvements pour qu'il fonctionne avec le Centre de sécurité de l'application Hue, qui peut envoyer des alertes instantanées lorsque votre détecteur capte un mouvement.



Points forts

Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge

Un Bridge vous offre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour la maison connectée : alarmes lumineuses et sonores, automatisation de la simulation de présence, et possibilité d'étendre la configuration de la sécurité ou de l'éclairage connecté de votre intérieur.

Commandes de l'application

Alertes envoyées directement sur votre téléphone. Déclenchez des alarmes lumineuses ou sonores d'un simple toucher. Avec l'application Philips Hue, vous tenez le système connecté de sécurité de votre maison dans la paume de votre main.

Détecteurs de contact

Tranquillité d'esprit suprême. Lorsqu'ils sont armés, les capteurs de contact vous envoient des alertes et déclenchent même des lumières dès que quelqu'un ouvre une fenêtre, une porte, une armoire ou un coffre-fort. Pont Philips Hue Bridge requis.

Sentez-vous en sécurité

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui

Options/accessoires inclus

- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui
- Mise à niveau via Philips Hue Bridge: Oui

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Compatible avec les appareils gradables Philips Hue: Yes

Le pont

- Bande de fréquence: 2400 – 2483.5 MHz
- Hauteur: 26 mm
- Longueur x largeur: 88 mm
- Nombre max. d'accessoires: 12
- Nombre max. d'ampoules: 50
- Options de montage: Sur un mur
- Adaptateur secteur: 100–240 V CA / 50–60 Hz
- Consommation électrique: 250mA max

L'ampoule

- Luminosité: 1'100
- Température de couleur: 2000K–6500K +16 million colors
- Diamètre: 60 mm
- Fixation: E27
- Design: A60
- Hauteur: 110 mm
- Tension d'entrée: 220V–240V
- Durée de vie: 25.000 h
- Flux lumineux: Éclairage blanc et coloré
- Rendement en lumen: 1100 lm
- Puissance max. en fonctionnement: 9 W
- Puissance max. en veille: 0.5 W
- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Facteur de puissance: 0.5
- Durée de vie nominale: 25.000 h
- Possibilité de mise à jour du logiciel: avec connexion au pont Hue
- Démarrage: Pleine luminosité instantanée
- Puissance: 9 W
- Protocole de communication: Bluetooth et Zigbee
- Gradable intense: Oui
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Avec connexion à l'application Bluetooth ou au Hue Bridge
- Humidité de fonctionnement: 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement: –10 °C – 45° C
- Flux lumineux à 4 000 K: 1'100 lm
- Poids: 0.072 kg
- Technologie: LED
- Flux lumineux à 2 700 K (prêt à l'emploi): 806 lm

Le capteur de contact

- Hauteur: 7 cm
- Largeur: 2.2 cm
- Profondeur: 2 cm
- Distance de montage entre le capteur et l'aimant: 2 cm
- Options de montage: Adhesive tape, Screws (not included)
- Indice IP: 20
- Durée de vie de la batterie: 2 an(s)
- Type de batterie: CR2
- Détecteur de poids: 0.028 kg
- Poids de l'aimant: 0.006 kg
- Couleur: Blanc
- Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C
- Classe de protection: Classe III
- Placement: Door, Window
- Protocole de connexion: Zigbee

Le détecteur de mouvement intérieur

- Hauteur: 5.5 cm
- Largeur: 5.5 cm
- Profondeur: 2 cm
- Options de montage: Freestanding, Screws (included)
- Indice IP: 42
- Durée de vie de la batterie: 2 an(s)
- Type de batterie: AAA - cylindrique
- Poids: 0.065 kg
- Couleur: Blanc
- Température de fonctionnement: 0 °C - 40 °C
- Classe de protection: Classe III
- Protocole de connexion: Zigbee

Contenu de l'emballage

- Hue Bridge: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 2

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Application Philips Hue: Android 10.0 et versions ultérieures, iOS 14 et versions ultérieures
- Assistants vocaux: Amazon Alexa, Apple HomeKit (via pont Hue), Assistant Google, Microsoft Cortana (via pont Hue)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169159617
- Poids net: 0.528 kg
- Poids brut: 1.057 kg
- Hauteur: 140.000 mm
- Longueur: 292.000 mm
- Largeur: 176.000 mm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002468824



Date de publication:
2023-07-01
Version: 0.257

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com