



# BOSCH

Nachhaltigkeits-Aspekte



- 1** Automatisch nivelliertes Laserkreuz, z.B. zum Aufhängen von Vorhangschienen
- 2** Zweite vertikale Laserlinie im 90°-Winkel, z.B. zur Montage von Duschkabinen oder Trockenbauwänden
- 3** Laserkreuz an der Decke für übertragende Anwendungen, wie z.B. das Aufhängen von Leuchten
- 4** Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs mit diagonalen Laserlinien

### Produktinformationen

Lieferumfang: Baretool, Softbag, 3x AA Batterien, Benutzerhandbuch

Verpackungsgröße (L/B/H): 162 x 146 x 100 mm

Ursprungsland: China

### Technische Daten

Arbeitsbereich	10 m
Laserklasse	2
Laserdiode (Laserlinie)	< 10 mW, 630 – 650 nm
Laserdiode (Lotpunkt)	< 1 mW, 630 – 650 nm
Laserkonfiguration	1 horizontale, 2 vertikale Laserlinien + Lotpunkt unten + Laserkreuz oben
Nivelliergenauigkeit	± 0,5 mm/m (Laserlinie); ± 1,0 mm/m (Lotpunkt)
Selbstnivellierungsfunktion	Ja
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	< 4 s
Öffnungswinkel	120°
Neigungsfunktion	Ja
Stativgewinde	1/4"
Betriebsdauer	5 h
Batterien	3x 1,5V LR06 (AA)

### Nachhaltigkeitskonzept



Standard Verpackung Bosch Art.#	Standard Verpackung EAN	Produktbezeichnung
0603663904	4059952647982	UniversalLevel 3