

Fiche technique :

## Testeur de tension à stylo AC (24-1000V) CAT IV 1000V ro/nr

Testeur de tension à stylo CAT IV 1000V, classe 2, gamme de tension de détection: basse 24V ~ 1000V AC, haute 90V ~ 1000V AC, gamme de fréquence: 50Hz/60Hz, mode de fonctionnement: mise en marche automatique, flash spot, mise en marche sonore (buzzer) et visuelle (LED), arrêt automatique: environ 5 minutes, indicateur de batterie faible: <2. 4V, double isolation, température de fonctionnement: 0°C ~ 40°C, température de stockage: -20°C ~ 50°C, humidité relative: <80% sans condensation, altitude de fonctionnement: 2000m, rouge/noir



Article en ligne sous :

<https://www.steffen.ch/fr/products/58-00011>

Réf. art.	58 00011
EAN	7611007174170
N° d'unité	-
Unité	STK
Unité d'emballage	1
Poids d'emballage	-
Poids brut	-
Pays d'origine	China
Tarif de douane n°	90303100



### Informations techniques :

Caractéristique	Désignation
Type	testeur de tension
Marque	STEFFEN
Catégorie de mesure	Cat. IV
Tension de catégorie de mesure max	1000 V
Plage de mesure de la tension AC	24 - 1000 V
Couleur du produit	rouge, noir
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	0...+40 °C
Type de batterie	2x LR03 (AAA)
Fonctions de sécurité	catégorie de surtension Cat. IV
Fonctions supplémentaires	avec fonction lumière / son
Fonctions supplémentaires	test de tension sans contact
Hauteur du produit	150 mm
Largeur du produit	18 mm

Caractéristique	Désignation
Profondeur du produit	23 mm
Poids net	0.050 Kg
Type d'emballage	blister