

LED Strip / Lichtband zum flexiblen Einsatz

Bande lumineuse LED pour une utilisation flexible



K227056



K227057

Produktinformation

Information sur le produit

- Temporäre Beleuchtung auf der Baustelle
- Liegende oder hängende Installation
- Ideal im Rohbau, in Treppenhäusern und Fluren
- Schnelle Verlegung, einfacher Abbau
- Nutzung indoor und outdoor (IP65)
- Plug and play - vormontiertes Anschlusskabel
- Teilbar mittels K227059 und K227061
- Lieferung inkl. zusätzlichem Anschlussset (Nur K227056, Anschlusskabel und Endkappe)

- *Éclairage temporaire sur le chantier*
- *Installation couchée ou suspendue*
- *Idéal dans les cages d'escalier et les couloirs*
- *Pose rapide, démontage facile*
- *Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (IP65)*
- *Câble de raccordement prémonté*
- *Divisible au moyen de K227059 et K227061*
- *Livré avec un kit de raccordement supplémentaire (Seulement K227056, câble de raccordement et embout)*

Technische Daten

Données techniques

- Länge 50 Meter
- Schnittmarken alle 1.0 Meter
- Leistungsaufnahme 5 W/m, 250 W/Rolle
- Spannung 230 V AC
- Schutzart IP65, Schutzklasse II - Eurostecker
- 120 LED/m, 300 lm/m, Abstrahlwinkel 120°
- 4000 K, tageslichtweiss, Ra > 80
- Temperaturbereich -30 °C bis +40 °C
- Breite 15 mm, Höhe 7 mm

- *Longueur 50 mètres*
- *Repères de coupe tous les 1.0 mètre*
- *Puissance absorbée 5 W/m, 250 W/rouleau*
- *Tension 230 V AC*
- *Indice de protection IP65, classe de protection II*
- *120 LED/m, 300 lm/m, angle de rayonnement 120°*
- *4000 K, blanc lumière du jour, Ra > 80*
- *Plage de température -30 °C à +40 °C*
- *Largeur 15 mm, hauteur 7 mm*

ELBRO LED Strip / Lichtband / *Bande lumineuse LED*

Art.-No.	E-No.	Beschreibung / <i>Description</i>
K227056		LED Strip / Lichtband, 50 m / <i>Bande lumineuse LED, 50 m</i>
K227057		LED Strip / Lichtband auf Rolle, 50m / <i>Bande lumineuse LED sur rouleau, 50 m</i>