

PLICA KRH-UV Rapid



30.010.046_b

MAT PVC modifiziert
PVC modifié
PVC modified

TEMP -25°C – +60°C



nicht ausbreitend
non propagateur
no propagator



2.0 kg / 10 cm / -25°C



1250 N

NORM DIN EN 61386-21



UV-beständig ~ 10 Jahre
UV-résistant ~ 10 ans
UV-resistant ~ 10 years

KLASS 43411



RoHS

Kunststoffrohr PLICA KRH-UV Rapid

Schweres Kunststoffstangenrohr 1250 N für die Installation im Freien, UV-stabilisiert, aus modifiziertem PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angespritzter Muffe. Bis 10 Jahre UV-stabil. Geeignet für eine schocksichere Installation, auch in Zivilschutzräumen.

Tube synthétique PLICA KRH-UV Rapid

Tube synthétique en barre, lourd 1250 N pour l'installation à l'extérieur, résistant aux UV, en PVC modifié, gris RAL 7035 ignifugeant, en barre de 3m, avec manchon latéral préformé. Stabilité UV environ durant 10 ans. Approprié pour des installations résistant aux chocs ainsi que dans des abris de la protection civile.

Rigide tube PLICA KRH-UV Rapid

Rigid plastic tube 1250 N for outdoor installation. UV-resistant, in modified PVC, grey RAL 7035, flame retardant, in lengths of 3m, with integrated manifold at one end. UV-resistant until 10 years. Especially conceived for anti-choc installations, also in civil protection shelters.

NORM metr.	 mm	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M20	20	16.6		12.4001.020	125 092 209	57
M25	25	21.2		12.4001.025	125 092 309	57
M32	32	27.9		12.4001.032	125 092 409	21
M40	40	35.3		12.4001.040	125 092 509	21
M50	50	45.4		12.4001.050	125 092 609	21