Fiche technique

Terpentinersatz

Nettoyant et diluant

La présente fiche technique a été établie sur la base de l'état actuel de la technique et de l'expérience de notre service technique d'application. En raison de la grande variété des supports et des conditions propres au chantier, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'applicateur de sa responsabilité qui consiste à vérifier l'aptitude et la conformité du produit à l'emploi prévu avant son application. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette notice, ne peuvent être effectuées qu'après consultation de notre service technique. Cela s'applique particulièrement pour son application en combinaison avec d'autres produits. Les responsabilités légales ne peuvent être dérivées de l'information ci-dessus. Lorsqu'une nouvelle édition est publiée, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. Des informations complémentaires sont disponibles au 00 800/63333782 (sans frais pour téléphone fixe en Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas).

Description du produit

Domaines d'application	Pour diluer les peintures à l'huile et à la résine synthétique. Pour le nettoyage des pinceaux, d'ustensils d'application etc. Terpentinersatz est également un excellent nettoyant pour les taches de couleur et de saleté sur le linoléum, le parquet et leur surface.
Propriétés	Nettoyant et diluant. En raison du temps d'évaporation lent, un très bon étalement de la peinture est possible sans retarder le séchage complet des peintures séchant par oxydation. Comme Terpentinersatz réduit considérablement la viscosité des peintures, les peintures prêtes à l'emploi obtiennent la teneur en matières solides la plus élevée possible. Les solvants contenant de la térébenthine s'évaporent sans résidus. Il est donc impossible d'influencer le revêtement après séchage
Note	Réglementation douanière : les produits contenant de l'huile minérale, bénéficiant d'un privilège fiscal, ne peuvent être utilisés comme carburant, agent chauffant ou lubrifiant ou pour la fabrication de telles substances
Densité	Environs 0,800 g/cm3 (à +15°C)
Composants	Mélange d'hydrocarbures, > 30% d'hydrocarbures aliphatiques, 15-30% d'hydrocarbures aromatiques, contient du white spirit 180/210
Numéro ONU	Non applicable
ADR/ RID	Pas de marchandises dangereuses au sens de l'ADR/RID
Code du produit	M-VM 01
Stockage	Bien fermé, au sec, au frais mais à l'abri du gel dans un endroit bien aéré

Fiche technique

Conditionnements	0,5 l, 1 l, 3 l

Informations

Avertissements de danger	Irrite la peau, l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Les vapeurs peuvent causer de la somnolence et des étourdissements.
Conseils de sécurité	Tenir hors de portée des enfants. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des polluants agréé.
Élimination	Remettre au recyclage uniquement les contenants complètement vides. Remettre les contenants avec des restes liquides au centre de collecte pour peintures. Code de déchet européen EWC 070304.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Information technique au 12/2014