

Fiche technique**SQUARELINE DPSACS Laqué structuré**

Référence	DPSACS 1132 – DPSACS 1133 – DPSACS 1135
Matériau	Aluminium
Surface	Laqué structuré
Couleur	Beige (32), Brun (35) et Anthracite (33)
Hauteur	11 mm
Longueur	250 cm
Soins/pose	Nettoyage rapide avec de l'eau claire, Pas d'acide, Pas de nettoyage mécanique
Schéma	

Aluminium laqué

Thermolaquage au moyen d'un procédé spécial à base de pigments en poudre, ce qui le rend plus dur et plus résistant qu'une couche de peinture classique. Résistant aux rayons ultra-violets, bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Les surfaces apparentes rayent facilement. Attention : il est indispensable d'utiliser des détergents au pH neutre sans composants abrasifs.

Remarques

L'aptitude à l'utilisation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas. Lors de la pose et du jointoiement de nos profilés métalliques, les matériaux de collage et de jointoiement doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire et à l'aide d'une éponge douce afin d'éviter tout dommage dû à la corrosion du profilé. Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides (par ex. décapant pour voile de ciment) ou alcalins en combinaison avec tous les profilés métalliques. Nettoyer à l'eau claire et essuyer avec un chiffon en lin sec.