

# ZI-STM350

## COUPE CARREAUX



- Pour coupes humides et sèches. (béton, béton cellulaire, briques, briques dures, granit, basalte, grès, grès cérame)
- Pieds pliables, format compact pour le transport et le stockage
- Inclus dans la livraison ZI-STM350: Pompe à eau, guide longitudinale et lame diamant segmenté de 350 mm.
- Inclus dans la livraison ZI-STM350C: Pompe à eau, guide longitudinale et lame diamant segmenté de 350 mm et prise PRCD.



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-STM350

## COUPE CARREAUX



### Données techniques

Puissance moteur S1 W	2000
Vitesse rotation arbre min-1	2800
Dimensions table mm	530x430
Largeur max. de coupe 90° mm	650-800
Profondeur de coupe max. 45° mm	72
Maximum longueur de coupe 45° mm	650-800
Poids net kg	72
Longueur emballage mm	1.250
Code EAN	9120039238524

Voltage	230V 50Hz
Classe de protection	IP54
Dimensions machine mm	1240x630x1190
Profondeur de coupe maximale 90° mm	105
Lame diamant mm	350x30
Poids brut kg	88
Largeur emballage mm	640
Hauteur emballage mm	440

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**