92995

EAN-Nummer: 4000870929957




Name

## Kit Encastré 3-stepdim orienta. LED 3x6W 3000K 230V Noir mat/plastique

Producteur Paulmann

| données | commer | cıa | le |
|---------|--------|-----|----|

| Unites d'emballage par suremballage | 1     |
|-------------------------------------|-------|
| Nouveau                             | ✓     |
| Garantie                            | 5 ans |
| données techniques                  |       |



| Garantie                      | 5 dils  |
|-------------------------------|---|
| données techniques            |   |
| Nombre de points lumineux     | 03  |
| Accueilli performance         | 6 W   |
| le équipement                 | incl. 3x6 W                                   |
| Gradable                      | Oui   |
| Intensité variable            | gradable à 3 niveaux avec interrupteur normal |
| Couleur                       | Noir mat                                      |
| a température de couleur en K | 3.000 K                                       |
| Forme                         | rond  |
| poids brut                    | 329 g   |
| poids net                     | 250 g   |
| Durée de vie                  | 15.000 h                                      |
| Sources incluses              | ✓   |
| Matériau                      | Matière plastique                             |
| Recommandation de pose        | Pose au mur/plafond                           |
| Puissance apparente           | 11,3 VA                                       |
| Classe de protection          | Classe de protection II                       |
|                               |   |





## données d'agent lumineux

Tension d'alimentation

Technologie

| Angle de rayonnement               | 40 °    |
|------------------------------------|---------|
| Le équipement                      | 6 W     |
| L'affichage du flux lumineux       | 450 lm  |
| Flux lumineux module LED           | 550 lm  |
| Puissance apparente                | 11,3 VA |
| Équivalence lampes à incandescence | 45 W    |
| Éclairement <                      | 0 s     |

230 V

LED

## dimension

| UIIICIISIUII                                |        |
|---|--------|
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | x x mm |
| Ø   | 82 mm  |
| Largeur d'encastrement                      | 75 mm  |
| Profondeur d'encastrement                   | 35 mm  |
| Angle d'orientation                         | 70 °   |
| Profondeur de la cavité                     | 20 mm  |
|   |        |

## $Kaufmaennische\_Daten\_II$

| Nomenclature douanière      | 94054231000          |
|-----------------------------|----------------------|
| pays d'origine              | CN                   |
| emballages usagés unité SAP | 1                    |
| <u> </u>                    | 11,8 x 30,2 x 4,8 cm |