



# BLOCK B732 TOP BOND

## COLLE BITUME À FROID

### FICHE TECHNIQUE

#### AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Pour le collage en bandes ou de surfaces entières de carton bitumé
- Adhérence initiale rapide
- Sans solvant

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

**BLOCK B732 TOP BOND** est une colle bitume sans solvant pour l'application à froid et elle est conçue pour le collage en bandes ou de surfaces entières de carton bitumé sur carton bitumé ou sur béton. **BLOCK B732 TOP BOND** offre une adhérence initiale rapide.

#### UTILISATION

Convient à l'extérieur pour toits avec une inclinaison de max. 5°.

#### PRÉPARATION DU SUBJECTILE

La surface à traiter doit être sèche, propre et exempte d'huile, de graisse et d'autres séparateurs ainsi que de parties détachées.

#### APPLICATION

Verser **BLOCK B732 TOP BOND** sur le subjectile et étaler à l'aide d'une brosse à bitume, d'une brosse ou d'un blaireau. Ensuite, avec soin et en évitant la formation de bulles, dérouler et presser dans la substance adhésive les bandes préalablement préparées et enroulées, le cas échéant appliquer provisoirement des poids. Conseil : Un peu avant l'application, dérouler les bandes. Poser les bandes de manière à ce que qu'elles se recouvrent de 5 cm. Spatuler les joints avec du **BLOCK B732 TOP BOND**.

Ne procéder à l'application de couches ultérieures qu'après le séchage complet. La formation de la peau a lieu après env. 60 minutes (en fonction de l'humidité de l'air et de la température). Le séchage requiert env. 24 à 48 heures. Si des cartons bitumés sont collés les uns sur les autres, le séchage peut demander jusqu'à 3-4 semaines.



#### Remarques :

Sur les toits en bois : 1. Clouer la couche carton et coller uniquement les joints à recouvrement.

Sur les toits sans bordure appliquer des quantités inférieures pour éviter que le produit ne coule ni ne goutte. Toutes les données indiquées se réfèrent à une température de 23°C à une humidité de l'air de 60 %. Les températures plus élevées accélèrent le séchage, alors que les températures plus basses le ralentissent.

Il convient de ne pas appliquer **BLOCK B732 TOP BOND** s'il menace de pleuvoir, s'il gèle ni sous les rayons directs du soleil. Ne pas utiliser en cas de contact permanent de l'eau.

## STOCKAGE

**BLOCK B732 TOP BOND** doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. **BLOCK B732 TOP BOND** se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

## PRÉSENTATION

800 g code article 30621640  
3 kg code article 30621632

## GISCODE

BBP10

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Base matériau</b>	Colle de dispersion à base de bitume
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Conditions d'application</b>	Entre +10°C et +30°C (la température du subjectile ne doit pas être inférieure à 5°C). Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel
<b>Consommation</b>	Env. 600 – 800 g/m <sup>2</sup>
<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+49 (0) 5425 801-0



**Bostik GmbH**  
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)