




PANNENSPRAY



REIFENPANNE
FIX



ARBEITSTEMPERATUREN
+10 °C – +30 °C



OBJEKT ENTFERNEN



VENTIL AUSRICHTEN



LEERER REIFEN



SCHÜTTELN



SCHRAUBE FEST ANZIEHEN



AUFZUG DICHTUNG



GERADE HALTEN



AUF VOLL DRÜCKEN



5 BIS 10 KM FAHREN



REIFEN ENTLEREEN UND MIT DEM RICHTIGEN PSI AUFFÜLLEN



RUBBER LATEX SOLVENT AUF LÖSEMittelBASIS

Tyre Foam ist ein Dichtungsmittel zum sofortigen Reparieren und Aufpumpen, das für Autos, Lastwagen, Busse, Motorräder und Fahrräder verwendet werden kann. Ein auf Kautschuklatex basierendes Aerosolprodukt, das durchstochene Reifen wieder aufpumpt und gleichzeitig das Loch abdichtet. Es ist nicht notwendig, das Rad oder jede Art von Reifen - mit oder ohne Schlauch - zu demontieren. Es wirkt tief in den Reifen ein und bildet einen Dichtungsfilm, der eine wirksame Reparatur gewährleistet.

Tyre Foam wurde entwickelt, um schnelle, vorübergehende Abhilfe in Notsituationen zu schaffen, in denen ein Radwechsel mit einem platten Reifen unpraktisch oder sogar gefährlich ist. Tyre Foam dichtet ab und bläst sich in wenigen Sekunden auf, so dass man zur Untersuchung und/oder zum Austausch durch einen Fachmann zu einer Werkstatt fahren kann. Bildet einen stabilen, werden kann Film im Inneren des Reifens. Saubere und einfache Anwendung bei allen Reifentypen, ob mit oder ohne Schlauch.

BINDER: Rubber

STORAGE STABILITY: 60 months

SIZE: 500ml

SALES QTY:
500ml: 0 pcs

USAGE INSTRUCTIONS:

Anwendung: Wenn möglich, entfernen Sie die Ursache der Punktion. Vor Gebrauch gut schütteln. Bei kalter Witterung die Dose mit den Händen oder vor der Autoheizung erwärmen. Düse fest auf das Reifenventil schrauben. Schutzsiegel vom Aerosol entfernen. Dose aufrecht halten. Knopf drücken, um den Reifen zu füllen, bis der Reifen aufgepumpt ist. Abklemmen. Sofort 5 bis 10 km mit mäßiger Geschwindigkeit fahren, damit das Produkt einwirken kann, maximal 50 km/h. Lassen Sie so schnell wie möglich die Luft aus dem Reifen und füllen Sie den Reifen mit Druckluft auf den vorgeschriebenen Druck auf. Lassen Sie Ihren Reifen von einem Fachmann untersuchen und informieren Sie ihn über die Verwendung dieses entflammaren Produkts. Pumpen Sie immer etwas Luft in den Reifen, um ein Verstopfen des Ventils zu verhindern.

MASTON PANNENSPRAY

Art. No.	MASTON PANNENSPRAY	Color	Barcode
4165010	Tyre Foam 500ml		6412490004453