



BLOCK B591 TOP SEAL

MASTIC BITUMÉ

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Étanchéité de découpures, raccords de cheminée et de maçonnerie
- Aux fibres
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCK B591 TOP SEAL est un mastic bitumé sans solvant contenant des fibres. **BLOCK B591 TOP SEAL** adhère à pratiquement tous les subjectiles.

UTILISATION

Pour la réparation de fissures, joints, noues, etc. et pour l'étanchéification de raccords de cheminée et de maçonnerie, ainsi que pour les découpures de toit.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être en bon état, propre, sec, exempt de graisse et de gel.

APPLICATION

Pour améliorer l'adhérence, apprêter avec du **BLOCK B591 TOP SEAL**. Après le séchage complet de l'apprêt, appliquer **BLOCK B591 TOP SEAL** avec un appareil d'éjection approprié. Pour cela, découper la pointe filetée, raccourcir la buse en plastique de manière à obtenir le diamètre souhaité et visser.



STOCKAGE

BLOCK B591 TOP SEAL se conserve pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

LIEFERFORM

300 ml code article 30621628

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Produit d'étanchéité à base des dispersions aqueuses
Couleur	Noir
Conditions d'application	Entre +5°C et +40°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Une cartouche suffit pour env. 3 mc. Pour des sections de joint de 10 x 10 mm
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec de l'essence ou avec du white-spirit



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

