



BLOCK N521 MULTI SPRAY

SPRAY D'ÉTANCHÉITÉ

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES INTELLIGENTS DU PRODUIT

- Universel
- Facile à utiliser
- Pulvérisation précise
- Extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCK N521 MULTI SPRAY convient pour l'étanchéité des raccords et pour les petites réparations à l'extérieur, en particulier dans les zones difficiles d'accès.

BLOCK N521 MULTI SPRAY se caractérise par une application facile et une pulvérisation précise sans outil supplémentaire.

BLOCK N521 MULTI SPRAY ne goutte pas, sèche rapidement, résiste au froid, à la chaleur, au sel et à l'eau et peut être recouvert après séchage complet.

BLOCK N521 MULTI SPRAY est un mastic d'étanchéité universel pulvérisable, sans bitume, à base de résine de caoutchouc. Après séchage complet, le revêtement forme une couche de protection durablement élastique et sans adhérence.

DOMAINES D'APPLICATION

BLOCK N521 MULTI SPRAY adhère sur de nombreux supports différents, tels que les métaux, les supports minéraux, les cartons de toiture, le bois, etc.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports à traiter doivent être propres, secs et exempts d'huile, de graisse et de rouille.

TRAITEMENT

Agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes à partir du moment où l'on entend les billes de mélange. Vaporiser **BLOCK N521 MULTI SPRAY** à une distance de 25-30 cm en une couche aussi uniforme que possible. N'utiliser qu'à l'extérieur et dans des zones bien ventilées. **BLOCK N521 MULTI SPRAY** est recouvrable, à + 20 °C, au bout de 8 heures environ par les peintures usuelles. Si la bombe aérosol qui n'a pas été entièrement vidée doit être réutilisée ultérieurement, il est nécessaire de nettoyer la tête de pulvérisation directement après l'utilisation.



Pour ce faire, tenir la bombe aérosol la tête en bas et vaporiser jusqu'à ce que le produit d'étanchéité ne s'écoule plus.

STOCKAGE

BLOCK N521 MULTI SPRAY doit être stocké au frais, au sec et en position verticale.

BLOCK N521 MULTI SPRAY se conserve environ 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à condition d'être stocké correctement.

FORMULAIRE DE LIVRAISON

500 ml Boîte, numéro d'article 30622131

DONNÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Base de matériaux	Masse d'étanchéité sans bitume à base de résine de caoutchouc
Forme	Aérosol
Couleur	Gris clair
Odeur	Aromatique
Densité	0,91 g/cm ³
Conditions de traitement	Utilisable à partir de - 5°C jusqu'à + 40°C, optimal entre + 16°C et + 25°C
Consommation	En fonction de l'application



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de