

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation
sous plan, 82 x 60 cm, Charnières
plates SoftClose
KU22LADD0H



Réfrigérateur compact encastrable avec compartiment
congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone
climatisée, accès facile et alarme de porte.

- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant
une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments
que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que
vous soyez.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous
trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre
réfrigérateur.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en
douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass sont en verre de sécurité extrêmement
solide et très facile à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 119
kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement
périssables: 93 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Non inclus
Hauteur: 820 mm
Largeur: 598 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
Poids net: 36.9 kg
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003933732
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KU22LADD0H
Type: Réfrigérateur
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Encastrable sous plan
Liste des accessoires inclus: 1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF10ZAX0 :
KSZGGM00 Beurrier
KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation sous plan, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KU22LADD0H


Équipement	
Puissance et consommation • Classe d'efficacité énergétique: D • Volume utile total: 110 l • Consommation annuelle d'énergie (kWh): 119 kWh/a • Classe climatique: SN-T • Niveau sonore: 35 DB Design • Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur Confort et sécurité • Réglage électronique de la température, lisible sur LED • Alarme optique et sonore pour porte ouverte • Fonction économique • Home Connect: HomeConnect via WLAN • superRéfrigération avec désactivation automatique • Dégivrage automatique dans le réfrigérateur • Facile à nettoyer, intérieur lumineux Réfrigérateur • Capacité utile de la partie réfrigération: 93 l • 3 compartiments de porte • Support à bouteilles dans la contre-porte • 1 2-wave bottle rack, plastic Congélateur • Capacité de la partie surgélation: 17 l • Temps de stockage en cas de panne: 9 h • superCongélation • Capacité de surgélation (kg/24h): 3 • Compartiment pour pizzas Informations techniques • Charnières à gauche, réversibles • sous le plan de travail • Ventilation et sortie d'air au niveau du socle • Longueur du câble d'alimentation: 230 cm • 220 - 240 V Dimensions • Dimensions de la niche (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm • Dimensions: H 82 x L 60 x P 55 cm Accessoires • bac à glaçons, Casier à oeufs Options spécifiques au pays • ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.	Confort et sécurité

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation
sous plan, 82 x 60 cm, Charnières
plates SoftClose
KU22LADD0H

Dessins sur mesure

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure


B: ≥ 560 mm (recommandé)

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm




Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg