SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT

Chêne Monolame

Référence du produit	DBE1-L05-C2R-K14130
Numéro de produit	6071590
Code EAN	5906737956151

MATÉRIAU/CONSTRUCTION	
Structure des panneaux de plancher	Panneau de plancher stratifié à 3 couches : couche supérieure en bois de chêne, couche intermédiaire et couche inférieure en bois de conifères.
Aspect de surface	Panneau à 1 bande (une lamelle sur la surface du panneau), classe Various
Finition de la surface	5 couches de peinture acrylique mate durcissant aux UV (3 couches de peinture primaire, 2 couches de peinture de finition)
Système de connexion des panneaux (chaque paquet est livré avec les instructions de montage du plancher)	Fermeture transversale: Barlock 5Gc system Insert de la fermeture transversale - HDF

CARACTÉRISTIQUE DE LA COUCHE SUPÉRIEURE	
Caractéristique de la couche supérieure	Bois de avec des noeuds caractéristiques pour le chêne. Le plancher se distingue par une grande variabilité des teintes et des noeuds. Plus foncé sous l'influence des rayons UV. Couche supérieure de la planche brossée, structurée. Micro chanfreiné de quatre coté sur la couche d'usure. Couleur de la couche d'usure - cream.
Dureté du bois de chêne utilisé pour la couche supérieure des panneaux. Méthode de mesure selon EN 13489 - Méthode Brinell (EN 1534)	Dureté moyenne - 37 MPa

Dimensions et tolérances selon EN13489. Les caractéristiques dimensionnelles et les écarts dimensionnels admissibles des éléments marqués en sortie d'usine du fabricant sont indiqués en fonction du type d'éléments de plancher stratifiés.

DIMENSIONS D'UN PANNEAU ÉLÉMENTAIRE	
Dimensions d'un panneau (mm)	Tolérance :
Épaisseur : 14	Écart de hauteur entre deux panneaux montés côte à côte ≤ 0,2 mm
Longueur : 1092	+/- 0,1 %
Largeur : 130	+/- 0,2 mm

LES ÉPAISSEURS DES DIFFÉRENTES COUCHES DE PANNEAUX SONT MESURÉES CONFORMÉMENT À LA NORME EN 13647	
Couche supérieure	2,5 mm
Couche intermédiaire et couche inférieure	11,5 mm

EMBALLAGE	
Nombre de panneaux par botte	7 pièces x 1092mm V 6 pièces x 1092mm + 1 pièce v 1064mm
Botte	0,99m^2/ par emb.,40 emb./palette = 39,60m^2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / GARANTIE	
Humidité des panneaux	7 % +/- 2 %
Installation sur plancher chauffant :	Produit approuvé pour installation sur les systèmes de chauffage par le sol électrique ou à eau, selon les instructions de montage jointes à chaque paquet de produit
Garantie	20 ans

DESCRIPTION DE LA COUCHE SUPÉRIEURE*	
Classification de la couche supérieure selon PN-EN 13489	Classe libre
Classification de la couche supérieure Barlinek	Classe Various
Nœuds sains	Sans restrictions,
Noeud mord, embrouillé, dispersé	Acceptable jusqu'au diamètre de 55mm
Orifices laissés par les nœuds, remplis d'obturations	Acceptable jusqu'au diamètre de 25mm
Entre-écorces	Acceptable
Couleur de la couche supérieure	Différences au sein d'une espèce
Cheminement et disposition des fibres	Différenciées
Éclat	Acceptable sans restriction
Blanc	Acceptable sans restriction
Fissures comblées	Acceptable pour des largeurs jusqu'à 6 mm et des longueurs jusqu'à 200 mm
Biodégradation (cyanobactéries/tâches jaunes)	Non acceptable
*Selon la norme EN 13489, une présence de 3 % de panneaux d'autres classes est autorisée dans un lot. Les limitations concernant les caractéristiques s'appliquent à la surface de l'élément. Le remplissage des nœuds, en particulier les surfaces brossées, peut présenter des défauts, ce qui est l'effet recherché pour ce type de finition de surface décorative. Mesure des caractéristiques du bois selon EN 1310.	

ENTRETIEN D'UN PARQUET VERNI

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT

CONCENTRÉ DE PROTECTION - Produit pour nettoyer le plancher au quotidien	CARACTÉRISTIQUES : produit concentré pour nettoyer le plancher, contenant des additifs d'entretien naturels. Il nettoie profondément sans laisser des traînées. Il rénove et protège le plancher des salissures. UTILISATION : pour tout plancher peint en bois. Il peut être utilisé aussi pour nettoyer d'autres surfaces peintes : meubles ou plans à l'intérieur des pièces ou planchers stratifiés. • capacité env. 500 m2 /1 L
PROTECTION COMPLÈTE- Produit de nettoyage périodique approfondi	CARACTÉRISTIQUES : Produit liquide pour nettoyer toute surface peinte en bois. UTILISATION : pour tout plancher d'intérieur peint en bois. • capacité env. 200 m2 /1 L. **IMPORTANT :** **TOUJOURS APPLIQUER LE PROTECTEUR COMPLET AVANT L'APPLICATION DU PROTECTEUR BRILLANCE**
PROTECTEUR BRILLANCE- Produit de régénération et de préservation de la couche peinte	CARACTÉRISTIQUES : Il protège un nouveau plancher peint à l'aide d'un microfilm étalé sur toute la surface et sur tous les joints des panneaux pour que les impuretés et la poussière n'y pénètrent pas. Il supprime des fissures mineures de la couche de vernis endommagée. UTILISATION : pour tout plancher d'intérieur peint en bois. • rendement env. 100m2/1L **IMPORTANT :** **TOUJOURS NETTOYER LE PLANCHER AVEC LE PROTECTEUR COMPLET AVANT D'APPLIQUER LE PROTECTEUR BRILLANCE. LE PROTECTEUR BRILLANCE AUGMENTE LA BRILLANCE DE LA SURFACE PEINTE DE PLUSIEURS NIVEAUX. NE PAS LAISSER D'EXCÈS PROTECTEUR BRILLANCE DANS LES ENFONCEMENTS DES PANNEAUX BROSSÉS ET CHANFREINÉS.**

FRÉQUENCE D'ENTRETIEN RECOMMANDÉE DU PARQUET**

	Protecteur Concentré	Protecteur Complète	Protecteur Brillance
Fréquence de passage	**Nettoyage quotidien**	**Nettoyage périodique**	**Régénération périodique**
Planchers dans les pièces à passage faible, p. ex. chambres, chambres à coucher	Tous les 5 à 7 jours	Tous les 6 à 12 mois	Selon l'observation visuelle
Planchers dans les pièces à passage modéré, p. ex. escaliers, couloirs, bureaux	Tous les 3 à 5 jours	Tous les 3 à 6 mois	Selon l'observation visuelle
Planchers dans les pièces à passage intensif, p. ex. restaurants, magasins, écoles	Tous les 1 à 3 jours	1 à 2 fois par mois	Selon l'observation visuelle

IMPORTANT :

Important : entretenir le plancher uniquement avec des produits conçus dans ce but.

** L'application de produits d'entretien ou de nettoyage des planchers peints offerts par d'autres fabricants que Barlinek peut entraîner l'apparition de taches, de décolorations et des modifications importantes de l'adhérence et de la brillance. En cas d'effets causés par l'application des produits d'autres fabricants la responsabilité de Barlinek n'est pas engagée. Toute consigne concernant la fréquence de nettoyage et d'entretien du parquet est donnée à titre indicatif et dépend de sa réelle exploitation. Pour les raisons susmentionnées, elles ne peuvent pas constituer un droit au titre de la garantie. Le sable et des liquides déversés nuisent beaucoup au plancher et il faut absolument les retirer. La rénovation en profondeur à l'aide du produit Protecteur Brillance doit être peu fréquente et elle peut être décalée dans le temps grâce à un nettoyage régulier maintenant le plancher en bon état.

Attention

Le bois est un matériau naturel qui se caractérise par un manque de répétabilité

Les images des modèles ne reflètent pas entièrement l'apparence du produit et ne sont que des images illustrativ

Date de création de la fiche 9.11.2020