



BLOCK B733 TOP FILL

MASTIC BOUCHE-PORES DE BITUME

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUIT INTELLIGENTS

- Réparation de trous, fissures et cassures
- Surfaces horizontales et verticales
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCK B733 TOP FILL est un mastic bouche-pores et de réparation de haute qualité à base de bitume et enrichi en polymères. **BLOCK B733 TOP FILL** peut être utilisé sur les surfaces horizontales et verticales.

UTILISATION

BLOCK B733 TOP FILL convient à l'extérieur pour la réparation d'écrans bitume, de boursoufflures, de trous, de fissures et de ruptures, pour la réparation de noues de toit, etc. Convient à des subjectiles tels que des écrans bitume, des revêtements, du béton, de l'enduit, de la maçonnerie, des chapes, du métal, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile à traiter doit être sec, propre et exempt d'huile, de graisse et de parties détachées. Il convient d'éliminer la rouille. Traiter les subjectiles très absorbants avec du **GRIP B501 BITUMEN**.

APPLICATION

Appliquer **BLOCK B733 TOP FILL** à l'aide d'une spatule, d'une truelle ou d'une taloche. Couper les boursoufflures à assainir, fondre et spatuler les bords. Enfin, appliquer **BLOCK B733 TOP FILL** avec du mastic bitume, en ajoutant si nécessaire du tissu armature.

Sur les bords laisser couler le mastic à plat.

Remarques :

Jusqu'au séchage, il est exclu d'exposer le produit aux effets de l'eau et du gel. Appliquer max. 4 mm de produit par opération, pour un séchage complet plus rapide, il est recommandé d'appliquer 2 couches de 2 mm.

Temps de séchage env. 1 mm toutes les 24 heures, à 23°C et 55% hum. rel.

Ne pas utiliser en cas de contact permanent avec de l'eau.



STOCKAGE

BLOCK B733 TOP FILL doit être conservé au frais, au sec et à l'abri du gel, de préférence entre 15 et 25°C.

BLOCK B733 TOP FILL se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

LIEFERFORM

1 kg code article 30621644

4 kg code article 30621649

7 kg code article 30621650

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Pâte d'étanchéification à base de bitume
Couleur	Noir
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C (éviter l'exposition directe au rayonnement solaire). Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 1,4 kg/ m ² et épaisseur de couche mm
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

