

# Produktinformationen

## Kreidefarbe Wandfarbe

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**



125ml, 1l, 2.5l Kalkweiß, Antik Weiß, Gebrochenes Weiß, Altrosa, Taubenblau, Tinte Blau, Khaki Grün, Jute, Winter-Grau, Warm Grau, Kiesel, Steingrau, Urban Grau, Anthrazit, Schatten Grau & Graphit.

- Wasserbasiert, nahezu geruchlos
- Extrem langlebiges, weiches, mattes Finish
- Hochkonzentriert
- Außergewöhnliche Deckkraft – eine Schicht reicht schon
- Für Innenwände und Decken geeignet.
- Can be applied directly onto properly prepared old paint, varnish (panels) and timber.

Rust-Oleum® Chalky Finish Wandfarbe ist ein luxuriöses, mattes Finish für Innenwände und Decken.

Es ist eine wasserbasierte, umweltfreundliche, nahezu geruchlose Farbe. Diese Farbe kann auf die meisten Untergründe, wie Putz, Mauerwerk und Beton, direkt aufgetragen werden. Das dauerhafte Finish bietet hohen Widerstand gegen Abnutzung und Abdrücke. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).

**Vorbereitung:** Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Reinigen Sie die Oberfläche, um beste Ergebnisse zu erzielen. Entfernen Sie lockeres, abblätterndes Material. Entfetten Sie erforderlichenfalls mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Versiegeln Sie vor dem Streichen mit Rust-Oleum® Kreidefarbe Wandfarbe unbehandeltes Holz, blankes/verrostetes Metall oder fleckige Oberflächen (Nikotin, Wasser, usw.) mit einer geeigneten Grundierung, um zu verhindern, dass Flecken in dem neuen Farbfinish entstehen.

**Anwendung:** Vor Gebrauch gründlich umrühren. Die Farbe kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.

**Ergiebigkeit:** Bis zu 14m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Auftragsweise und der Porosität der Oberfläche.

**Trocknungszeit:** Berührungstrocken nach 30 Minuten. Falls notwendig, tragen Sie nach 1 Stunde eine zweite Schicht auf. Komplettausgehärtet nach etwa 2 Tagen.

**Reinigung:** Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Einrichtungen zum Entsorgen von Farb- und Lackabfällen.

**Einschränkungen:** Nur für den Innenbereich geeignet. Falls notwendig, verwenden Sie eine Grundierung, Fleckenblocker oder Isolierfarbe. Die Temperatur während der Verarbeitung und Trocknung sollte mindestens 5°C betragen.

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt

Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200  
oder schicken Sie eine E-Mail an: [info@rustoleumdiy.com](mailto:info@rustoleumdiy.com).