

Produktinformationen

Kreidefarbe Möbellack

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



125ml, 750ml Kalkweiß, Antik Weiß, Gebrochenes Weiß, Senf, Koralle, Kürbis, Lachsrosa, Ziegelrot, Altrosa, Porzellan Rosa, Flieder Wein, Taubenblau, Eukalyptus, Petrol, Tinte Blau, Khaki Grün, Lorbeer Grün, Salbei Grün, Kakao, Karamele, Jute, Winter-Grau, Kiesel, Anthrazit & Graphit.

- Produkt auf Wasserbasis, nahezu geruchlos.
- Glattes, kreidig-mattes Finish.
- Hochkonzentriert.
- Außergewöhnliche Deckkraft in nur einer Schicht.
- Ohne Grundierung oder Abschleifen*.
- Optimal zum Überstreichen alter Farben und Lacke.
- Kann direkt auf Holz, Ziegel, Stein, Gipskarton und sonstigen Oberflächen, wie z. B. Metall, Kunststoff usw., aufgetragen werden

*Die meisten Oberflächen erfordern keine Grundierung. Die Oberfläche soll glatt, trocken und frei von Verunreinigungen und Staub sein.

Mit Rust-Oleum® Kreidefarbe Möbellack können Sie Ihre Möbel renovieren und erneuern. Tragen Sie die Farbe einfach auf Ihre Möbel auf, und schützen Sie die fertige Oberfläche mit Rust-Oleum® Möbelwachs oder Rust-Oleum® Möbelklarlack. Die Farbe kann direkt auf (unbehandeltes oder lackiertes) Holz, Ziegel, Stein, Gipskarton oder sonstigen grundierten Oberflächen aufgetragen werden. Für einen stilvollen Vintage-Effekt einfach zwei Schichten in kontrastierenden Farben auftragen und nach dem Trocknen abschleifen. Dieser Effekt kann auch mit einem feuchten Tuch erzielt werden. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie www.rustoleumdiy.com.

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Für optimale Ergebnisse soll die Oberfläche sauber und frei von Wachs- oder Öl sein. Wachsrückstände sorgfältig mit Waschbenzin entfernen. Wir empfehlen unbehandeltes Holz vor dem Anstreichen abzuschleifen.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich umrühren. Das Produkt kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Bei Auftrag mit Pinsel gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen. Bei Auftrag mit Rolle eine kurzflorige Mohairrolle verwenden. Um einen Shabby-Chic Look zu kreieren, zwei Schichten in kontrastierenden Farben auftragen. Trocknen lassen und anschließend mit angefeuchtetem Schleifpapier oder einem Edelstahl-Scheuerschwamm in Richtung der Holzmaserung leicht abschleifen. Den Farbeffekt mit Rust-Oleum® transparentem Möbelwachs oder Rust-Oleum® Möbelklarlack schützen.

Ergiebigkeit: Bis zu 10.5m²/750ml pro Schicht. Die Deckkraft kann je nach Auftragsweise, Auftragsgeschwindigkeit und Porosität der Oberfläche variieren.

Trocknungszeit: Berührungstrocken nach 1 Stunde. Handhabung nach 4 Stunden. Falls erforderlich, Auftragen einer zweiten Schicht nach 4 Stunden. Vollständig ausgehärtet nach 4 Stunden.

Reinigung: Vor dem Abwaschen mit Wasser möglichst viele Farbrückstände von den Utensilien entfernen. Nicht in der Kanalisation oder in Wasserläufen entleeren. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Anlagen zur Entsorgung von Farben und Lacken.

Einschränkungen: Nicht direkt auf Metall auftragen. Dieses Produkt schützt nicht vor Fleckenbildung. Oberflächen mit Fleckenbildung zunächst grundieren. Nicht für die Anwendung im Außenbereich empfohlen.

Zertifiziert spielzeugsicher in Kombination mit Rust-Oleum® Klarlack: BS EN71-3:2013 + A1:2014

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt

Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.