

Caractéristiques du produit		
Format		1207 x 216 x 9,4 mm
Unité	Carton:	7 lames / 1,825 m² / 17 kg
	Palette:	36 cartons / 65,70 m² / 627 kg
Tolérances Exigences EN ISO 20326:2018		
Détermination de l'équerrage (≤ 0,20 mm)		≤ 0,20 mm/m
Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,30 mm)		≤ 0,15 mm/m
Planéité concave / convexe	longitudinal (≤ 0,50 / 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	largeur (≤ 0,10 / ≤ 0,15 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
Affleurement superficiel	(moyenne ≤ 0,10 mm)	moyenne ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Joints entre les éléments assemblés	(moyenne ≤ 0,15 mm)	moyenne ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Changement de dimension à la suite de variations de l'humidité % (≤ 0,25)		≤ 0,1%

Garantie selon la stipulation Parador		Indications
Usage privé:	Usage commercial:	- pas de garantie pour une pose collée - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve
-	-	
 EN 14041:2004/AC:2006 		

Caractéristiques			
		Norme	Résultat
	Classe d ´usage 23 usage privé intensif	EN ISO 20326	Corridor, cuisine, salon, bureau au domicile
	Classe d ´usage 31 usage commercial l'utilisation faible	EN ISO 20326	Hôtels, petit bureau
	Epaisseur de couche d'usure	ISO 24340	0,30 mm
	Traitement de surface		PUR
	Comportement au feu	EN 13501-1	C _{fl} s1
	Résistance au glissement	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Résistance aux tâches	EN 423	degré 0, aucune modification visible
	Résistance à la lumière	EN ISO 105 – B02	Laine échelle bleue: degré ≥ 6
	Effet d ´une chaise à roulettes	ISO 4918	modèle W, aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol – matériau de support approprié et par-vapeur	EN ISO 10456	0,068 m²*K/W
	Effet d ´un pied de meuble	EN 424	aucunes modifications visibles
	Résistance suite à charge constante	EN 433	≤ 0,10 mm
	Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	15 dB (à Akustik Protect 100) 16 dB (à film ployéthylène)
	Taux de gonflement	ISO 24336 (≤ 18%)	≤ 16%
	Efficacité antimicrobienne	ISO 22196	efficacité antibactérienne
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	Texture brossée, minéral, pierre et vivante: R 9 / Texture bois et trait de sciée: R 10
	Traitement	Code CED (Catalogue européen des déchets)	17 02 03

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	20190901_PA_TDS_Vinyl_Click ´In-HDF_FR
Date:	01.06.2012	Actualisation:	www.parador.fr/commercant/marketing-und-media/telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable a partir du:			01.09.2019