

PARADOR

Fiche de sécurité
technique :

Parquet "huilé naturel plus"
Gammes :
Classic / Trendtime / Edition

Composants

Le produit "Huile naturelle Plus" de Parador a un biogènes Part de > 90% (par exemple, l'huile de Lin, huile de soja et huile de colza).

Propriétés

"Huilé naturel Plus" est un traitement pour les surfaces à pores ouverts composé essentiellement de substances premières végétales naturelles. Grâce au traitement réalisé en usine, la surface du bois conserve son aspect et sa structure naturels. Après durcissement, la surface est respirante. Le parquet peut ainsi contribuer à l'équilibre de l'humidité et à obtenir un climat ambiant sain. Il sera cependant nécessaire de prévoir un humidificateur d'air si l'air tend à être trop sec (un climat sain présente une humidité relative de l'air entre 30 et 65 %).

Résistance à l'usure

La surface "huilée naturelle plus" est certifiée selon l'EN 13442 (Détermination de la résistance aux substances chimiques des planchers en bois) et classée de niveau 5, c'est-à-dire ne produisant aucune modification d'aspect (mais de niveau 2 en cas de solution ammoniacale). Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'utilisation en association avec les sols Parador, consultez la fiche de données techniques du produit concerné.

Remarques générales

Nettoyez le sol après la pose et passez l'aspirateur (brosse montée) et/ou le balai lors de tous les intervalles d'entretien suivants. Les saletés isolées peuvent être essuyées à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Pour l'entretien régulier et la préservation de l'état ainsi que pour les saletés tenaces, nous recommandons l'utilisation du kit d'entretien Parador contenant des produits de nettoyage et d'entretien spéciaux. Les nettoyeurs vapeur, poudres ou fluides abrasifs ainsi que les détergents agressifs ne doivent pas être utilisés. Dans les zones d'entrée, utilisez des tapis qui absorbent les saletés et posez des patins en feutre sur les pieds des meubles et des chaises. Pour les fauteuils de bureau, utilisez uniquement des roulettes souples et placez une protection disponible dans le commerce dans la zone de passage des roulettes.

Premier entretien/entretien/remise en état

Après la pose, **ne pas effectuer un premier entretien**. Cependant, pour garantir un maintien durable en bon état, un entretien régulier adapté à la sollicitation du sol est nécessaire.

Outre les produits d'entretien recommandés de la société Parador, indiqués dans le tarif, il existe sur le marché différents groupes de produits à l'huile, huile/cire ou à la cire. La surface "huilé naturel plus" peut être nettoyée avec des produits de nettoyage et d'entretien disponibles dans le commerce et adaptés aux surfaces traitées à l'huile naturelle et séchées à l'air ou par processus oxydatif. Choisissez un seul et même groupe de produits.

Veuillez également vous reporter à notre brochure technique sur le thème "Accessoires de nettoyage - aperçu des produits et des utilisations".

Publiée par:	QMB	Nom de fichier:	PA_TMB_Naturöl-Plus_FR_2021-05-01
Date:	01.04.2018	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01.05.2021