

Anthea

Valide à partir du / valid from

15.03.2023

	Unité de mesure measure	Diamètre / diameter		
		120	140	160
Rayon extérieur outside radius	mm	600	700	800
Hauteur de palier max. max. floor height	mm	3003	3003	3003
H. de palier max. avec 1 kit hauteur max floor height with 1 height extension	mm	3234	3234	3234
H. de palier max. avec 2 kits haut. max floor height with 2 height extensions	mm	3465	3465	3465
Giron tread depth	mm	210	236	244
Hauteur de marche rise	mm	210 - 231	210 - 231	210 - 231
Largeur de passage free passage width	mm	486	586	686
Hauteur du garde-corps railing height	mm	1000	1000	1000
Largeur de la marche palière platform width	mm	650	750	850
Angle de rotation par marche rotation per step	°	29	25	22
Angle de rotation marche palière rotation of the platform	°	53	53	53
Diamètre du mât central spindle diameter	mm	108	108	108
Épaisseur de marche Tread thickness	mm	12	12	12
Diamètre des balustres railing rod diameter	mm	22	22	22
Diamètre de la main courante handrail diameter	mm	40	40	40



Marches steps	Acier enduit de poudre en gris, noir ou blanc Steel powder coated in grey, black or white
Main courante handrail	PVC gris, noir ou blanc PVC grey, black or white
Mât central spindle tube	Acier enduit de poudre en gris, noir ou blanc Steel powder coated in grey, black or white
Balustres / colonnettes railing rod	Acier enduit de poudre en gris, noir ou blanc Steel powder coated in grey, black or white