

# Anthea

gültig ab / valid from

15.03.2023

|                                                                               | Einheit<br>measure | Durchmesser / diameter |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                                                                               |                    | 120                    | 140       | 160       |
| Außenradius<br>outside radius                                                 | mm                 | 600                    | 700       | 800       |
| max. Geschoßhöhe<br>max. floor height                                         | mm                 | 3003                   | 3003      | 3003      |
| max. GH mit 1 Höhererweiterung<br>max floor height with 1 height extension    | mm                 | 3234                   | 3234      | 3234      |
| max. GH mit 2 Höhererweiterungen<br>max floor height with 2 height extensions | mm                 | 3465                   | 3465      | 3465      |
| Auftrittstiefe<br>tread depth                                                 | mm                 | 210                    | 236       | 244       |
| Steigung<br>rise                                                              | mm                 | 210 - 231              | 210 - 231 | 210 - 231 |
| freie Durchgangsbreite<br>free passage width                                  | mm                 | 486                    | 586       | 686       |
| Geländerhöhe<br>railing height                                                | mm                 | 1000                   | 1000      | 1000      |
| Podestbreite<br>platform width                                                | mm                 | 650                    | 750       | 850       |
| Drehung pro Stufe<br>Rotation per step                                        | °                  | 29                     | 25        | 22        |
| Drehung des Podestes<br>Rotation of the platform                              | °                  | 53                     | 53        | 53        |
| Spindeldurchmesser<br>spindle diameter                                        | mm                 | 108                    | 108       | 108       |
| Stufenstärke<br>tread thickness                                               | mm                 | 12                     | 12        | 12        |
| Geländerstabdurchmesser<br>railing rod diameter                               | mm                 | 22                     | 22        | 22        |
| Handlaufdurchmesser<br>handrail diameter                                      | mm                 | 40                     | 40        | 40        |



|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stufen<br>steps             | Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß<br>Steel powdercoated in grey, black or white |
| Handlauf<br>handrail        | PVC grau, schwarz oder weiß<br>PVC grey, black or white                                          |
| Spindelrohr<br>spindle tube | Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß<br>Steel powdercoated in grey, black or white |
| Geländerstab<br>railing rod | Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß<br>Steel powdercoated in grey, black or white |