



MIX A938 SPLIT

HUILE DE DÉCOFFRAGE

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Empêche l'adhérence du béton au coffrage
- Pour des surfaces de béton plus lisses
- Sans cires ni silicones

DESCRIPTION DU PRODUIT

MIX A938 SPLIT est un séparateur sans solvant qui ne se mélange pas à l'eau. Il est économique du point de vue de la consommation et facilement biodégradable. La couleur de la surface du béton reste inchangée.

UTILISATION

MIX A938 SPLIT convient à tous les types de travaux en superstructure ou de génie civil, à des coffrages pas ou peu absorbants (contreplaqués à résine phénolique entre autres) ainsi qu'aux contreplaqués en plastique ou avec revêtement plastique.

APPLICATION

Appliquer **MIX A938 SPLIT** au pulvérisateur, au pinceau ou au rouleau. S'il est appliqué correctement **MIX A938 SPLIT** n'affecte pas le traitement ultérieur de la surface en béton (enduit, céramique, tapisserie, peinture).

SECURITE AU TRAVAIL ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas déverser les résidus dans les canalisations, les eaux ou le sol.

ELIMINATION

Éliminer les résidus auprès des centres de collecte communale. Ne destiner au recyclage que les récipients vides de tout résidu.



STOCKAGE

MIX A938 SPLIT se conserve pendant au moins 36 mois dans l'emballage d'origine fermé à une température comprise entre -30 °C et +40°C.

PRÉSENTATION

5 l code article 30621773

GISCODE

BTM 10

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Couleur	Incolore
Conditions d'application	Entre +5°C et +60°
Consommation	Selon l'utilisation
Épaisseur	0,87 kg/l
Point d'inflammation	>120°C
Viscosité	30 mm ² /s (20°C) 10,5 mm ² /s (40°C)



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

