

Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL63CC20


D

Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter
HEZG9AS00S Adapter

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 6.4 kg
Steuerung: mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 350 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 110 m³/h
Max. Luftmenge: 350 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: 72 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 100 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242002968476
Anschlusswert: 146 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Unterbaugerät



4 242002 968476

Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL63CC20

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschränk oder an der Wand

Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß
DUL63CC20**



Maße in mm