

Mastic de rebouchage MODULAN 350

Enduit pour de petites réparations



Description du produit

Domaine d'utilisation

Pour de petits travaux de réparation comme le remplissage de trous de chevilles et de trous de perçage ou la rénovation de petites fissures et de joints dans le domaine intérieur. Faible retrait.

Propriétés

- Mise en œuvre facile
- Séchage rapide
- Facilement ponçable
- Pour l'intérieur

Type de liant

Dispersion synthétique

Teinte

Blanc

Taille du récipient

0,33 kg / 1 kg

Consommation

Env. 1,8 kg au m² pour 1 mm d'épaisseur. La consommation peut varier en fonction de la qualité et la structure du support ainsi que du procédé d'application. Déterminer la quantité de consommation exacte par un test de peinture sur l'objet.

Température de mise en œuvre

Maintenir une température permanente de l'objet et de l'environnement d'au moins +5 °C pendant l'application et le séchage.

Application

Surface	Utilisable sur tous les supports minéraux (comme béton, ouvrage de maçonnerie, enduit de plâtre, à la chaux et de ciment), sur des surfaces peintes, etc. Ne convient pas aux travaux d'enduit sur du verre, du plastique et du métal. Le support doit être sec, résistant à la charge et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.).
Structure de couche	Appliquer une sous-couche sur des supports très absorbants, sableux ou crayeux.
Procédé d'application	Traitement avec un couteau à enduire
Structure de revêtement	Bien malaxer le tube avant utilisation. Presser le mastic de rebouchage MODULAN 350 à l'endroit endommagé et lisser avec un couteau. En cas d'application sur toute la surface, épaisseur maximale de la couche: 5 mm. Après séchage complet, les surfaces enduites peuvent être peintes, tapissées ou recouvertes de colle.
Temps de séchage	En fonction de l'épaisseur de la couche, de la capacité d'absorption du support et des conditions environnementales, le temps de séchage est d'env. 8 heures. Si l'épaisseur de la couche est importante ou si les conditions sont défavorables (par ex. température basse ou humidité de l'air élevée), le temps de séchage peut être plus long.
Instructions de mise en œuvre	Ne pas appliquer à une température de l'objet et de l'environnement inférieure à +5 °C
Remarques générales	Ne convient pas aux travaux d'enduit sur du verre, du plastique et du métal.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement les outils de travail à l'eau après utilisation.

Remarques

Type de liant	Dispersion synthétique
Composants	Dispersion synthétique, matière de remplissage, eau, additif
Densité	env. 1,8 g/cm ²
Valeur pH	8 - 9
Indications de danger et consignes de sécurité	Veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur les données liées à la sécurité.
Conservation	Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais mais à l'abri du gel. À conserver hors de portée des enfants.
Élimination	Ne mettre au recyclage que les pots préalablement vidés. Les résidus de matière séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis conformément au code de déchet N° 08 04 10.

Information technique, version avril 2024

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité (par ex. par des essais, etc.) avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.