

PRODUKTDATABLAD

Damp proof Essential 1x19W 1500mm 840

Essentials Damp Proof | Essential fuktsäkra armaturer för grundläggande installationer

Användningsområden

- Källare, garage, lager



Produktfördelar

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaper

- Fuktsäker armatur med LED-lysrör för nätspänningsdrift



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	19,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	85,000 mA
IP Inkopplingsström	13,2 A
Startström tid T _{h50}	482 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	12
Max antal armaturer per säkring C10 A	12
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	20
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1700 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2185 lm
Ljusutbyte	90 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdc
Flimmervärde (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	1561,00 mm
Bredd	69,00 mm
Höjd	64,00 mm
produktvikt	906,00 g



DAMP PROOF ESSENTIAL
150CM1X19W840

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Cable, 2-pole
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak
Med ljuskälla	Ja
Sockelbeteckning	G13

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tändcykler	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Available from July 2024
Antal ljuskällor	1

Tillbehör

- LED-lysrör levereras med produkten

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	User instruction	DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1/2X 19W 840
	Packaging insert	DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1/2X 19W 840
	Declarations Of Conformity CE	DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1X19W 840
	Declarations Of Conformity UKCA	DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1/2X19W 840

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854288104	Kapsel 1	69 mm x 70 mm x 1,566 mm	955.00 g	7.56 dm ³
4099854288111	Transportförpackning 6	1,580 mm x 225 mm x 166 mm	6806.00 g	59.01 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.